

X2025G05-G 地块规划条件

序号	翔安区 13-05 内厝片区民安大道与舩山东路交叉口北侧地块		规划设计要求	备注
1	用地位置		详见宗地平面界址图。	强制性
2	土地用途		100102 二类工业用地（工业厂房及附属设施）	强制性
3	用地面积		34667.184 平方米	强制性
			行政办公及生活服务等配套设施用地面积不得超过项目总用地面积的 7%。若建设保障性租赁住房，则配套设施用地面积比重可高于 7%且不超过 15%，该部分应作为宿舍型保障性租赁住房。	强制性
4	建筑面积	总建筑面积（计容上限）	104000 平方米	强制性
		总建筑面积（计容下限）	69340 平方米	强制性
		不同性质建筑占总建筑面积	行政办公及生活服务等配套设施计容建筑面积不得超过项目计容总建筑面积的 15%。若建设保障性租赁住房，则配套设施建筑面积比重可高于 15%且不超过 30%，该部分应作为宿舍型保障性租赁住房。 附建式环网站一处：建筑面积不小于 50 平方米（套内建筑面积）。	强制性
5	建筑系数（下限）		40%	强制性
6	绿地率（上限）		20%	强制性
7	市政规划要求	市政配套设施	配建一处附建式环网站，应设于地面一层或以上，环网站至少一面墙为建筑外墙且临城市道路。	强制性
		基地主要机动车出入口	基地主要机动车出入口不得设置在东侧舩山东路和西南侧民安大道上。	限制性
			临城市道路的地下车库出入口起坡点，必须设置在建筑退让用地红线范围内。	限制性
		停车配建标准	符合《厦门市建设项目停车设施配建标准（2020 版）》及其补充条款通知要求。	强制性
			应按照《福建省电动自行车停放充电场所消防安全导则》的要求配建电动自行车停放充电场所。	强制性
		城市生态环境要求	符合《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》《海绵城市建设方案设计技术导则》（DB3502/Z5056-2020）和《海绵城市建设技术规范》（DB3502/Z5055-2020）。	强制性
8	城市设计要求	总体要求	地块年径流总量控制率不小于 55%。	限制性
		生态指标		
9	保护要求	建筑平面与空间布局	——	——
		建筑高度	50 米以下，同时应符合航空限高要求。	强制性
		层高与层数	符合《厦门市国土空间规划管理技术规定》（2021 年版）要求。	强制性
		不可移动文物	若本地块涉及不可移动文物保护范围和建设控制地带，建设和施工方案需征得相关主管部门的同意意见。	强制性
		历史建筑、传统风貌建筑	若本地块涉及历史建筑、传统风貌建筑的保护范围，建设和施工方案需征得相关主管部门的同意意见。	强制性
10	其它要求	古树名木	若本地块涉及古树名木，相关建设依据《厦门经济特区园林绿化条例》要求执行。	强制性
		轨道站点、线路	地块开发建设应符合轨道交通管理相关规定。若在轨道安全保护区内进行建设，应制定轨道交通安全保护方案，报轨道交通经营单位审查同意。	强制性
		按照《自然资源部 国家文物局关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》落实历史文化遗产保护要求。		强制性
		严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、酒楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施，不得建造商品房进行出售、出租。		强制性
		本地块建筑与公共空间的设计应符合《无障碍设计规范（GB50763-2012）》的相关要求，保障弱势群体活动的连续性和便利性。		强制性
10	其它要求	年平均哺乳女职工达 10 人以上需设置母婴室一处，建筑面积不小于 10 平方米。		建议性
		工位大于 1500 个，且有托育需求的，鼓励配置一处托育服务设施。		建议性
		托育机构设计标准依据《厦门市托育服务设施配置导则》要求执行。		强制性

		东南侧建筑退现状 10 千伏架空电力线路需符合《电力设施保护条例》及《城市电力规划规范》等相关规范要求，在电力线路保护区范围内不得兴建建筑物、构筑物。	强制性
备注	土地公开出让后，受让人（竞得人）不得以自身原因申请变更强制性规划条件。因国家政策调整、重大基础设施建设、公益性公共设施建设、生态环境保护和文物保护等需要，确需变更强制性条件的，应征得受让人同意后，按照相关程序执行。如受让人不同意调整，则按退地程序处理。		
	本项目工程规划许可证核发施行审批制或告知承诺制。		
	本图则内路名为规划路名，最终路名以厦门市地名办批准路名为准。		
	本规划设计要求中未涉及的规划控制要求按《厦门市国土空间规划管理技术规定》（2021 年版）及其他相关规范、补充规定执行。		